

Huile Monograde SAE 40 de première qualité, destinée à la lubrification des moteurs Diesel et Essence.

APPLICATIONS

TP2- OIL Convient à tous les moteurs Diesel et Essence suralimentés ou à aspiration naturelle.

Convient aux applications TP

NIVEAU DE QUALITE

TP2- OIL rencontre les niveaux des performances suivantes :

) API CF-4 / SF
) ACEA E1

Performances produits :

) MERCEDES-BENZ 227.0
) CAT 1M – PC

COMPOSITION

TP2- OIL est une huile moteur Monograde SAE 40 formulée pour répondre aux besoins des engins travaux publics (TP) avec pompe de relevage.

PROPRIETES PHYSICO - CHIMIQUES MOYENNES

Densité à 15°C	0.885kg/m ³	ASTM D 1298
Point d'éclair, COC	>220°C	ASTM D 93
Point d'écoulement	-9 °C	ASTM D 97
Viscosité cinématique à 40°C	145 mm ² /s (cSt)	ASTM D 445
	à 100°C 14.5mm ² /s (cSt)	ASTM D 445
Indice de viscosité	98	ASTM D 2270

TOXICOLOGIE ET SANTE

Les mesures générales de précaution à observer avec les huiles minérales doivent être respectées. Un contact prolongé et important avec la peau doit être évité dans la mesure du possible. Une bonne hygiène personnelle est indispensable.

STOCKAGE

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

